

SAVUPIIPUN SADESUOJA
(Piipunhattu)

Sadesuoja vähentää sadeveden ja lumen pääsyä hormoneihin, suojelee savupiippua rapautumiselta sekä parantaa vetoa.

Sadesuoja tulee tehdä kokonaisuudessaan syöpymistä vastaan suojatusta metallista.

Sadesuojaa asennettaessa on otettava huomioon, että savuhormit on helposti tarkastettavissa ja nuohottavissa:

- ◆ Savupiipun ja suojan välin tulee olla vähintään 200 mm korkea, mutta toimivuuden kannalta ei kuitenkaan yli 300 mm korkea.
- ◆ Suojan kannen tulee olla helposti irrotettavissa kokonaan tai saranoitu. Kannen kiinnitykset tulee tehdä, esim. siipimuttereilla tai liukutapeilla. Savupiippuun, jossa on useampi rivi hormoneja vierekkäin, asennetaan saranoitu suoja.
- ◆ Työtaso (kattosilta) savupiipun ympäri on välttämätön, jotta suojan avaaminen/irrotus onnistuu turvallisesti.

Savupiipun öljylämmityshormi on jatkettava sadesuojan läpi, jotta vältetään syövyttävien savukaasujen tiivistyminen sadesuojan kannen alapinnalle.

Suojan kansi on hyvä mitoittaa hieman savupiipun poikkipinta-alaa suuremmaksi, reunojen ylitykset noin 50 mm.